

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo+ 360i

- > Multifunzione  
Colore A3
- > velocità 30 ppm

## Opzionali

### 1 Funzioni Avanzate

|  |
|--|
| Elaborazione PDF/A<br>LK-102v3                             |
| Motore OCR<br>LK-105v4                                     |
| Font Barcode<br>LK-106                                     |
| Font Unicode<br>LK-107                                     |
| Font OCR-A e OCR-B<br>LK-108                               |
| Scansione in docx e xlsx<br>LK-110v2                       |
| ThinPrint® client<br>LK-111                                |
| Serverless pull printing<br>LK-114                         |
| Module Trusted Plat-<br>form - Attivatore Chip<br>LK-115v2 |
| Antivirus<br>LK-116  |



### 2 Connectivity

|                                    |
|------------------------------------|
| Scheda Fax<br>FK-514               |
| Wireless LAN<br>UK-221             |
| Kit USB I/F<br>EK-608              |
| Kit USB I/F<br>EK-609              |
| Controller Fiery<br>IC-420         |
| Kit Interface<br>VI-516            |
| Scheda interfaccia<br>UK-115       |
| Autenticazione Biometric<br>AU-102 |
| Letttore di ID card                |
| Kit di montaggio<br>MK-735         |

### 3 Altri

|                               |
|-------------------------------|
| Alimentatore RADF<br>DF-632   |
| Alimentatore DSPF<br>DF-714   |
| Coprioriginale<br>OC-511      |
| Tavolo di lavoro<br>WT-506    |
| Tastiera aggiuntiva<br>KP-102 |
| Security kit<br>SC-509        |
| Supporto tastiera<br>KH-102   |
| Air cleaning unit<br>CU-102   |

### 4 Opzionali di Input

|                                   |
|-----------------------------------|
| 1 x Cassetto universale<br>PC-116 |
| 2 x Cassetto universale<br>PC-216 |
| Cassetto alta capacità<br>PC-416  |
| Mobiletto base<br>DK-516x         |
| Cassetto alta capacità<br>LU-302  |
| Vassoio Banner<br>BT-C1e          |

### 5 Opzionali di output

|                                  |
|----------------------------------|
| Separatore lavori<br>JS-506      |
| Finitore integrato<br>FS-533     |
| Kit foratura<br>PK-519           |
| Finitore<br>FS-536               |
| Unità di collegamento<br>RU-513  |
| Finitore e piegatore<br>FS-536SD |
| Unità di collegamento<br>RU-513  |
| Kit foratura<br>PK-520           |

#### legenda

|   |
|---|
| <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;"> </span> Obbligatorio   |
| <span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;"> </span> Opzionale  |
| <span style="background-color: #ccc; color: #333; padding: 2px;"> </span> Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra |

## Funzioni di finitura

|                    |                            |                  |                  |        |                       |                  |                         |                   |          |                |               |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|
|                    |                            |                  |                  |        |                       |                  |                         |                   |          |                |               |
| Pinzatura angolare | Pinzatura 2 punti laterali | Foratura 2 punti | Foratura 4 punti | Duplex | Combina formati misti | Piegatura a metà | Inserisci pagina report | Piegatura lettera | Opuscolo | Offset sorting | Stampa Banner |

## Descrizione

### Funzioni Avanzate

|  |  |
|--|--|
| <b>LK-105v4 Motore OCR</b>               | Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX  |
| <b>LK-106 Font Barcode</b>               | Supporto nativo stampa font Barcode  |
| <b>LK-107 Font Unicode</b>               | Supporto nativo stampa font Unicode  |
| <b>LK-108 Font OCR-A e OCR-B</b>         | Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B  |
| <b>LK-110v2 Scansione in docx e xlsx</b> | Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail        |
| <b>LK-111 ThinPrint® client</b>          | Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete   |
| <b>LK-114 Serverless pull printing</b>   | Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server                             |
| <b>LK-115v2 Attivatore chip TPM</b>      | Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decrittazione                            |
| <b>LK-116 Antivirus</b>                  | Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita |

### Connettività

|   |   |
|---|---|
| <b>FK-514 Scheda Fax</b>                    | Super G3 fax, funzioni fax digitali                   |
| <b>UK-221 Wireless LAN</b>                  | Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale       |
| <b>EK-608 Kit USB I/F</b>                   | Connessione tastiera USB                              |
| <b>EK-609 Kit USB I/F</b>                   | Connessione tastiera USB; Bluetooth                   |
| <b>IC-420 Controller Fiery</b>              | Controller professionale della stampa a colori        |
| <b>VI-516 Kit di interfaccia per IC-420</b> | Kit di interfaccia per controller Fiery               |
| <b>UK-115 Scheda interfaccia per IC-420</b> | Scheda di interfaccia per controller Fiery            |
| <b>AU-102 Autenticazione Biometrica</b>     | Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica |
| <b>Lettore di ID card</b>                   | Varie tecnologie di lettori ID card                   |
| <b>MK-735 Kit di Montaggio</b>              | Kit di installazione per lettore ID card              |

### Altri

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>DF-632 Alimentatore RADF</b>   | Alimentatore di documenti duplex, capacità 100 originali   |
| <b>DF-714 Alimentatore DSPF</b>   | Alimentatore di documenti dualscan, capacità 100 originali |
| <b>OC-511 Coprioriginali</b>      | Coprioriginali invece del RADF o DSPF                      |
| <b>WT-506 Tavolo di lavoro</b>    | Supporto per dispositivi di autenticazione                 |
| <b>KP-102 Tastiera aggiuntiva</b> | Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen             |
| <b>SC-509 Security kit</b>        | Funzione protezione copia (2x se presente DF)              |
| <b>KH-102 Supporto tastiera</b>   | Supporto per tastiera USB                                  |
| <b>CU-102 Air cleaning unit</b>   | Riduce emissioni ozono migliora la qualità dell'aria       |

### Opzionali di Input

|   |   |
|---|---|
| <b>PC-116 1x Cassetto universale</b>    | 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>           |
| <b>PC-216 2x Cassetto universale</b>    | 2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>        |
| <b>PC-416 Cassetto alta capacità</b>    | 2.500 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>LC-302 Cassetto alta capacità</b>    | 3.000 fogli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>BT-C1e Vassoio per banner</b>        | Porta banner multipagina                            |
| <b>DK-516x Mobiletto senza cassette</b> | Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso |

### Opzionali di Output

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>FS-533 Finitore interno</b>        | Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli                          |
| <b>PK-519 Kit foratura per FS-533</b> | Foratura 2/4 fori, selezione automatica                            |
| <b>FS-536 Finitore</b>                | Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.300 ff.                  |
| <b>FS-536SD Finitore Booklet</b>      | Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità uscita 2.300 fogli |
| <b>PK-520 Kit foratura FS-536(SD)</b> | Foratura 2/4 fori, selezione automatica                            |
| <b>RU-513 Unità di collegamento</b>   | Kit installazione FS-536/SD, max. capacità uscita 100 fogli        |
| <b>JS-506 Separatore lavori</b>       | Separazione lavori, ad es. raccolta fax separata                   |

## Specifiche tecniche

### Specifiche di sistema

|   |  |
|---|--|
| <b>Dimensione pannello / risol.</b>       | 10.1" / 1024 x 600   |
| <b>Memoria di sistema (std/max)</b>       | 8.192 MB   |
| <b>Memoria di archiviazione</b>           | 256 GB SSD (standard)  |
| <b>Interfaccia di rete</b>                | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)  |
| <b>Protocolli di rete</b>                 | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour   |
| <b>Alimentatore documenti (opzionale)</b> | Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; disponibile RADF o Dualscan DSDF  |
| <b>Capacità carta (standard/max)</b>      | 1.150 fogli / 6.650 fogli  |
| <b>Capacità carta cassette (std)</b>      | 1x 500 fogli; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 500 fogli; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Capacità carta cassette (opz.le)</b>   | 1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>          |
| <b>Cassetto alta capacità (opz.le)</b>    | 1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Capacità carta Bypass</b>              | 150 fogli; A6-SRA3; dim. personalizzate; Banner; 60-300 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Duplex automatico</b>                  | A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Modalità di finitura (opzionale)</b>   | Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piegatura al centro; Piegatura a lettera; Opuscolo  |
| <b>Capacità raccolta carta (std)</b>      | Max. 250 fogli   |
| <b>Capacità raccolta carta (opz.le)</b>   | Max. 3.300 fogli   |
| <b>Pinzatura</b>                          | Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 cover fogli (up to 209 g/m <sup>2</sup> )   |
| <b>Piegatura a lettera</b>                | Max. 3 fogli   |
| <b>Capacità raccolta lettere</b>          | Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)  |
| <b>Opuscolo</b>                           | Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copri foglio (up to 209 g/m <sup>2</sup> )  |
| <b>Capacità raccolta opuscoli</b>         | Max. 100 copuscoli; illimitato (senza vassoio)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Volume copia/stampa (mensile)</b>     | Racc. 33.000 pagine; Max. <sup>1</sup> 175.000 pagine  |
| <b>Durata Toner</b>                      | Black fino a 28.000 pagine<br>CMY fino a 28.000 pagine   |
| <b>Durata unità immagine</b>             | Black fino a 225.000/1.000.000 pagine (drum/developer)<br>CMY fino a 105.000/1.000.000 pagine (drum/developer) |
| <b>Consumo energetico</b>                | 220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW  |
| <b>Dimensioni di sistema (W x D x H)</b> | 615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)   |
| <b>Peso di sistema</b>                   | Circa 84.0 kg (senza opzionali)  |

### Specifiche di Stampa

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Print resolution</b>          | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi   |
| <b>Page description language</b> | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS  |
| <b>Operating System</b>          | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);<br>Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);<br>Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;<br>Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;<br>Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later;<br>Unix; Linux; Citrix |
| <b>Printer fonts</b>             | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin  |
| <b>Mobile printing</b>           | AirPrint (iOS); Mopria (Android);<br>ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)<br>optional: Google Cloud Print; WiFi Direct   |

**Specifiche di stampa (Opzionale)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Controlli di stampa</b>                 | Embedded Fiery IC-420  |
| <b>Controller CPU</b>                      | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz   |
| <b>Memoia di sistema/archiviazione</b>     | 4.096 MB / 500 GB  |
| <b>Linguaggio descrizione pagina (PDL)</b> | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c  |
| <b>Sistema operativo</b>                   | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |

**Specifiche di scansione**

|  |  |
|--|--|
| <b>Velocità di scansione (mono/colore)</b> | Fino a 100/100 ipm in simplex<br>Fino a 200/200 ipm in duplex  |
| <b>Modalità di scansione</b>               | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan         |
| <b>Formati file</b>                        | JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto ; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX<br>Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile |
| <b>Destinazioni scansioni</b>              | 2.100 (singolo + gruppo); LDAP supporto  |

**Specifiche di copia**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tecnologia</b>                            | Laser  |
| <b>Tecnologia Toner</b>                      | HD toner a polimeri                                  |
| <b>Velocità copia/stampa A4 (mono/color)</b> | Fino a 36/36 ppm                                     |
| <b>Velocità copia/stampa A3 (mono/color)</b> | Fino a 15/15 ppm                                     |
| <b>Velocità Autoduplex A4 (mono/color)</b>   | Fino a 36/36 ppm                                     |
| <b>Tempo di 1° copia A4</b>                  | 4.6/6.1 sec.   |
| <b>Tempo di riscaldamento</b>                | Circa 12 sec. in mono; 13 sec. in color <sup>2</sup> |
| <b>Risoluzione di copia</b>                  | 600 x 600 dpi  |
| <b>Gradazioni</b>                            | 256 gradazioni                                       |
| <b>Multicopia</b>                            | 1-9.999  |
| <b>Formato originale</b>                     | A6-A3; Dimensioni personalizzate                     |
| <b>Ingrandimento</b>                         | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom                     |

**Specifiche Fax**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Tecnologia Fax</b>   | Super G3 (opzionale)                   |
| <b>Trasmissione Fax</b> | Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| <b>Risoluzione Fax</b>  | Fino a to 600 x 600 dpi                |
| <b>Compressione Fax</b> | MH; MR; MMR; JBIG                      |
| <b>Modem Fax</b>        | Fino a 33.6 Kbps                       |
| <b>Destinazioni Fax</b> | 2,100 (singolo + gruppo)               |

**Specifiche box utente**

|  |   |
|--|---|
| <b>Capacità documenti archiviabili</b> | Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine  |
| <b>Tipologia box utente</b>            | Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione) |
| <b>Tipologia di sistema</b>            | Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling                    |

**Caratteristiche di sistema**

|   |  |
|---|--|
| <b>Funzionalità di sicurezza (standard)</b>   | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network<br>Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente |
| <b>Funzionalità di sicurezza (opzionale)</b>  | Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)  |
| <b>Funzionalità di Accounting (standard)</b>  | Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente   |
| <b>Funzionalità di Accounting (opzionale)</b> | Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)   |
| <b>Software</b>                               | store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.)  |

<sup>1</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo



**DEVELOP**

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm/g/m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazione del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.